



Merk: Dali

Model: 201528

€ 1.199,00

Excl. BTW: € 990,91



Omschrijving

ACTIVE MONITOR speaker | Frequency Range 47 - 30,000 | WIRELESS 24bit 96 khz

De CALLISTO 6 C vertegenwoordigt de deugden van traditionele hifi verpakt in een handige draadloze audio-oplossing.

We hebben alles van de CALLISTO 6 C-drivers tot de versterker in eigen huis ontwikkeld, daarom kunnen we elk afzonderlijk onderdeel optimaliseren om perfect op elkaar te passen. Dit stelt ons in staat om de woofers meer lineair te ontwerpen dan mogelijk zou zijn in een vergelijkbaar traditioneel passief luidsprekersysteem.

We duwen het ontwerp van de woofer naar nieuwe prestatielimieten, wat mogelijk is omdat we de volledige controle over het signaalpad hebben. Door gebruik te maken van dit potentieel hebben we de audioprestaties verhoogd tot niveaus die bijna alle luidsprekerversterkercombinaties in deze prijsklasse overtreffen.

De CALLISTO 6 C maakt draadloos verbinding met de DALI Sound Hub via een uiterst stabiele digitale verbinding - gemaakt op de 2,4 GHz- of de 5,8 GHz-band, afhankelijk van de locatie en kwaliteit van de verbinding. Met een latentie van minder dan 25 ms wordt de synchronisatie tussen video en audio van een film- of tv-bron ruim binnen de conventioneel aanvaardbare limieten verkregen.

MQA-gecertificeerd

De DALI CALLISTO-luidsprekers zijn MQA-gecertificeerd. Door de DALI BluOS NPM-1-module aan uw systeem toe te voegen, kunt u nu profiteren van de steeds groter wordende catalogus van studiomasteropnames die zijn gecodeerd in MQA en gestreamd op services zoals Tidal.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Totaal uitgangsvermogen (muziek)	250 W
Type speaker	Boekenplank		

AUDIO

Frequentiebereik	37 - 30.000 Hz
------------------	----------------

CONNECTIVITEIT

Bluetooth	Ja
-----------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	20 cm	Diepte	34.6 cm
Gewicht	22.6 kg	Hoogte	100 cm
Kleur	Bruin	Kleur/Stijl	Tabacco Oak

LUIDSPREKEROPBOUW

Basreflex poort	Ja
-----------------	----

LUIDSPREKERPRESTATIES

Gevoeligheid	110 dB	Impedantie	5000 ohm
--------------	--------	------------	----------