

Merk: **Abus**

Model: 50264



Omschrijving

In vier signaalkleuren: Met het robuuste hangslot 70AL kunt u voorwerpen van gemiddelde waarde beveiligen in een verscheidenheid aan gebruikgevallen.

IN VIER SIGNAALKLEUREN

Wij bevelen ons hangslot 70AL van aluminium met een gekleurde kunststof coating aan voor diverse doeleinden.

Met het robuuste hangslot 70AL kunt u voorwerpen van gemiddelde waarde of met een matig risico op diefstal in verschillende gebruikgevallen beveiligen. Wij raden Signal Yellow aan op bouwterreinen of in de bouwsector, Outdoor Green in het bos, in tuinen en voor bosbouwwerkzaamheden, Orange overall waar u speciale aandacht wilt trekken en Silver werkt heel goed rond machines en gebouwen. De 70AL bestaat uit een gesloten aluminium slothuis met een speciale beschermkap en afvoerkanalen om het slot te beschermen tegen vuil en opspattend water. Het binnenwerk is gemaakt van roestvrije materialen. De stalen beugel en het slothuis zijn bekleed met kunststof. Dit beschermt alle oppervlakken waar de 70AL tegenaan zou kunnen stoten.

Technologie en kenmerken:

- Solide aluminium behuizing

- Ingekapseld slothuis met speciale afdekking en afvoerkanalen om het sluitmechanisme te beschermen tegen water en vuil
- Stevige vinyl mantel beschermt gevoelige oppervlakken
- Beugel van gehard staal met vinyl mantel
- Binnenste onderdelen vervaardigd van roestvrij materiaal
- Dubbel geschroefd
- Precisie stiftcilinder
- Paracentrische spiebaan voor betere bescherming tegen manipulatie
- Zelfvergrendelend door de beugel naar beneden te duwen, geen sleutel nodig

Werking en gebruik:

- Voor het beveiligen van waardevolle/goederen van gemiddelde waarde of met een gemiddeld risico op diefstal
- Ideaal voor het beveiligen van voorwerpen in verschillende toepassingsgebieden:
- Signaal Geel: op bouwplaatsen en in de bouw
- Buiten Groen: buiten gebruik, onopvallende uitstraling voor bossen, tuin en boswerkzaamheden
- Levensvest Oranje: in het oog springend, om te waarschuwen of de aandacht te trekken
- Machine Zilver: voor gebruik rond machines en gebouwen

Varianten:

Maat: 45 mm

Specificaties