



Merk: DAB

Model: 60190343H

€ 225,00

Excl. BTW: € 185,95



## Omschrijving

Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer. Motor, rotoras en schroeven van roestvast staal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvast staal. Motoras uit roestvast staal RVS 316. Rotor tussen overgedimensioneerde zelf smerende kogellagers gemonteerd. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en een permanent ingeschakelde condensator bij de uitvoering met eenfasemotor. Maatregelen ter beveiliging van de driefasenmotor dienen door de gebruiker genomen te worden.

**Werkbereik** van 1 tot 16 m<sup>3</sup>/h met een opvoerhoogte tot 10.2 meter

**Temperatuurbereik vloeistof** van 0°C tot +35° C voor huishoudelijk gebruik

**Te verpompen vloeistof** rioolwater uit overloop septische tanken

**Korrelgrootte die door pomprooster kan** 25 mm

**Min. aanzuigniveau**

FEKA 600 A - 175 mm

FEKA 600 NA - 38 mm

**Max. onderdompeldiepte** 7 meter

**Max. drooglooptijd** 1 minuut

**Beschermingsklasse** IP 68

**Isolatieklasse** F

# Specificaties

## ALGEMEEN

Elektrisch	Ja	Maximale opvoerhoogte	10.2 m
------------	----	-----------------------	--------

## FYSIEKE KENMERKEN

Beschermingsklasse (IP)	68 (Onderwatergebruik)
-------------------------	---------------------------

## VERWARMEN

Maximum temperatuur	35 °C
---------------------	-------