



Merk: DAB

Model: 60194400H

€ 149,00

Excl. BTW: € 123,14



Omschrijving

Pomphuis, waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer. Motor, rotoras en schroeven van roestvast staal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvast staal. Motoras uit roestvast staal RVS 316. Rotor tussen overgedimensioneerde zelf smerende kogellagers gemonteerd. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en een permanent ingeschakelde condensator bij de uitvoering met eenfasemotor. Maatregelen ter beveiliging van de driefasemotordienen door de gebruiker genomen te worden. Standaard netkabels voor de eenfase uitvoering: 5 meter HO5 RN-F: NOVA 180 MA, NOVA 300 MA, NOVA 600 MA 10 meter HO5 RN-F: NOVA 180 MNA, NOVA 200 MNA 10 meter HO7 RN-F: NOVA 600 MNA Standaard netkabels voor de driefasen uitvoering: 5 meter HO7 RN-F Standaard stekker voor de eenfase uitvoering: SCHUKO EEC VII.

Werkbereik van 1 tot 16 m³/h met een opvoerhoogte tot 10.2 meter

Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35° C voor huishoudelijk gebruik Te verpompen vloeistof troebel water zonder vezels

Korrelgrootte die door het pomprooster kan

NOVA 300 - NOVA 600 - 10 mm

Min. aanzuigniveau

NOVA 300 - 85 mm

Max. onderdompeldiepte 7 meter

Max. drooglooptijd 1 minuut

Beschermingsklasse IP 68

Isolatieklasse F

Specificaties

ALGEMEEN

Elektrisch	Ja	Maximale opvoerhoogte	10.2 m
------------	----	-----------------------	--------

FYSIEKE KENMERKEN

Beschermingsklasse (IP)	68 (Onderwatergebruik)
-------------------------	---------------------------

GEBRUIKSGEMAK

Snoerlengte	5 m
-------------	-----

VERWARMEN

Maximum temperatuur	35 °C
---------------------	-------