



Merk: DAB

Model: 60122636H

€ 169,00

Excl. BTW: € 139,67

8 0 5 9 8 9 3 0 3 5 7 9 0



8 059893 035790 >



Omschrijving

Dompelpomp voor zuiver water, uitermate geschikt voor gebruik in kleine putjes (20cm x 20cm) Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 5 mm diameter. De gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig. Ingebouwde vlotterschakelaar. Lage aanzuig vanaf 10-15 mm. Eenvoudige toegang tot ingebouwde vlotterschakelaar om deze te reinigen Ingebouwde thermische beveiliging. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking dmv start/ stop schakelaar. Voorzien van kabel met stekker, terugslagklep en persnippel met diverse aansluitmogelijkheden

Werkbereik van 1 tot 10 m³/h met een opvoerhoogte tot 9 meter.

Temperatuurbereik vloeistof van 0 °C tot +35 °C voor huishoudelijk gebruik.

Te verpompen vloeistof troebel water zonder vezels

Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 5 mm

Minimum aanzuigniveau: 2-3 mm

Maximale onderdompeldiepte: 7 m

Inschakelniveau: 115 mm

Uitschakelniveau: 45 mm

Beschermingsklasse: F

Isolatie klasse: IP 68

Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie

Specificaties

ALGEMEEN

Elektrisch	Ja	Maximale opvoerhoogte	9 m
------------	----	-----------------------	-----

FYSIEKE KENMERKEN

Beschermingsklasse (IP)	68 (Onderwatergebruik)
-------------------------	---------------------------

VERWARMEN

Maximum temperatuur	35 °C
---------------------	-------