


Merk: **Iiyama**

Model: TF1015MC-B2



## Omschrijving

Open Frame PCAP 10 point touch screen voorzien van een schuimrubberen afdichting voor een naadloze (kiosk) integratie

De ProLite TF1015MC is voorzien van een duurzame hardglas projectieve capacitieve touch-interface met een edge-to-edge glazen voorkant. Hiermee zijn duurzaamheid en krasbestendigheid gewaarborgd, waardoor het uitermate geschikt is voor interactieve toepassingen. Uitgerust met een schuimrubberen afdichting ondersteund het een naadloze integratie en ook is het scherm door de IP65-certificering aan de voorkant stof- en waterbestendig. Het scherm is tevens te gebruiken in portrait en landscape, als face-up. Voor een gemakkelijke (inbouw-) installatie de ProLite TF1015MC kan uitgerust worden met optionele externe montagebeugels (OMK2-1). Dit maakt het de ideale touch monitor voor kiosk integrators, industriële omgevingen, controlekamers en interactieve media.

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal DisplayPort ingangen	1	Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPort	Ja	HDMI-poort	Ja
VGA (D-Sub)	Ja		

**ENERGIEVERBRUIK**

Energieklasse	E	Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	8 kWh
---------------	---	--	-------

**FYSIEKE KENMERKEN**

Breedte	26.05 cm	Gewicht	1.4 kg
Hoogte	18.35 cm	Kleur	Zwart
VESA montage	Ja	VESA-standaard	100 x 100 mm

**SCHERM**

Aanraakscherm	Ja	Beelddiagonaal (cm)	26 cm
Beelddiagonaal (inch)	10 inch	Beeldverhouding	16:10
Contrast	1300:1	Helderheid	450 cd/m <sup>2</sup>
Paneeltype	VA	Pixeldichtheid	149 ppi
Responstijd	25 ms	Schermsresolutie	1280 x 800 pixels
Schermtechnologie	LCD		