

Merk: **Iiyama**

Model: TF1534MC-B7X



Omschrijving

15" 10pt touch Open Frame monitor met Touch Through-Glass functie

De ProLite TF1534MC-B7X, is voorzien van duurzaam hardglas projectieve capacatieve touch-interface. Het garandeert perfect beeld en de touch-interface blijft zelfs bij eventuele krassen volledig operationeel. De IP65-certificering maakt hem stof-en waterbestendig aan de voorkant. Voor een gemakkelijke (inbouw-) installatie kan de ProLite TF1534MC-B7X uitgerust worden met optionele externe montagebeugels (OMK1-1). Dit maakt het, samen met de Touch Through-Glass functie, de ideale touch monitor voor kiosk integrators, industriële omgevingen, controlekamers en interactieve media.

Specificaties

AANSLUITINGEN

Aantal DisplayPort ingangen	1	Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPort	Ja	HDMI-poort	Ja

VGA (D-Sub) Ja

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse E Energieverbruik in SDR-modus per 1000u 10 kWh

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	33.75 cm	Gewicht	2.7 kg
Hoogte	26.55 cm	Kleur	Zwart
VESA montage	Ja	VESA-standaard	100 x 100 mm

SCHERM

Aanraakscherm	Ja	Beelddiagonaal (cm)	38 cm
Beelddiagonaal (inch)	15 inch	Beeldverhouding	4:3
Contrast	700:1	Helderheid	370 cd/m ²
Kleurweergave	8 bit	Paneeltype	TN
Pixel dichtheid	85 ppi	Responstijd	8 ms
Schermsolutie	1024 x 768 pixels	Schermttechnologie	LCD